


ZHYA02 测力称重模块

尺寸及量程



技术参数

参数	Specifications	技术指标/Technique
供电电压	Supply voltage	DC:10V-24V
输入灵敏度	Input sensitivity	0.4mV/V~6mV/V
传感器激励电源压	Sensor excitation voltage	5VDC±2%,100mA
A/D性能	A/D performance	24位, Delta-Sigma方法
显示精度	Display accuracy	1/100000
输出速率	Output rate	10、40、640、1280次/秒
工作温度	Operating temperature	-30°C~60°C
周围环境	Environment	存储温度: -25~65°C, 湿度:35~85%RH
通信输出	Communication output	RS232/RS485接口;以太网 接口;485最多并列64个节点;
模拟量输出	Analog output	0~5V、0~10V、0~5/5~10V、 -10~10V。 0~20mA、4~20mA、4~12/ 12~20mA.
外形尺寸	Dimensions	83×24×57mm

特点与用途

- 数值显示仪表
- OLED显示
- 精度高,线性度高,抗干扰性强,性能稳定
- 一路AD
- 通信方式可选:支持MOBUS-RTU协议,自由协议
- Display instrument
- OLED display
- High accuracy, high linearity, strong anti-interference, stable performance
- One AD
- Optional communication method: support MOBUS-RTU communication protocol, free communication protocol